

VMware ESXのサポート版数一覧表

VMware Infrastructure 3

サーバ	モデル	ESX version						
		3.0	3.0.1	3.0.2	3.0.2 Update1	3.5	3.5 Update1	
PRIMERGY	TX300 S4	-	-	-	-	○(*3)(*4)	○(*3)(*4)	
	RX300 S4	-	-	-	-	○(*3)(*4)	○(*3)(*4)	
	RX600 S4	Xeon 7200番台のCPU搭載モデル	-	-	-	-	-	○(*6)
		Xeon 7300番台のCPU搭載モデル	-	-	-	-	○(*6)	○(*6)
	BX620 S4	Xeon 5100/5300番台のCPU搭載モデル	-	○(*3)	○(*3)	○(*3)	○(*3)	○(*3)
		Xeon 5200/5400番台のCPU搭載モデル	-	-	-	-	○(*3)(*5)	○(*3)(*5)
	TX200 S3	○(*1)	○(*3)	○(*3)	○(*3)	○(*3)	○(*3)	
	RX300 S3	○(*1)	○(*3)	○(*3)	○(*3)	○(*3)	○(*3)	
	RX600 S3	○(*2)	○	○	○	○	○	
	BX620 S3	○(*1)	○	○	○	○	○	
	RX300 S2	○	○	○	○	○	○	
	RX600 S2	○	○	○	○	○	○	
BX620 S2	○	○	○	○	○	○		

○: サポート、-: 対象外

サポートするには物理CPU数2CPU以上の搭載が必要です。ただし、*3の場合を除きます。

*1 Xeon 5300番台のCPUを搭載したサーバは未サポートです。

*2 Xeon 7100番台のCPUを搭載したサーバは未サポートです。

*3 クアッドコアCPUを搭載したサーバは、物理CPU数1CPU以上の構成をサポートしております。

*4 BIOSの版数をRev.1.01以降にする必要があります。

*5 BIOSの版数を3A28以降にする必要があります。

*6 BIOSの版数をRev.1.12以降にし、iRMCファームウェア版数を3.23A以降にする必要があります。

VMware ESX Server 2

サーバ	モデル	ESX version			
		2.5.2	2.5.3	2.5.4	2.5.5
PRIMERGY	RX300 S2	○	○	○	○
	RX600 S2	○	○	○	○
	BX620 S2	○	○	○	○

サポートするには物理CPU数2CPU以上の搭載が必要です。

以 上